



วิธีการใช้ชุด OTOP-1

1. ตัดตัวเลขยางโดยใช้คัตเตอร์ และเรียงใส่ในตัวด้ามประทับตรายาง ตามวันที่ต้องการ
2. ใส่น้ำหมึกสีดำ (INK-531) ในถาดน้ำหมึก และสามารถพิมพ์งานได้เลย
3. หลังจากใช้ไปสักพักถาดหมึกแห้ง เพราะเป็นคุณสมบัติของน้ำหมึกที่แห้งเร็วประมาณ 5-10 วินาที ถาดหมึกแห้งให้ใส่ CM-425 (น้ำยาสีขาวใส) ลงไปก็สามารถพิมพ์งานต่อได้ โดยไม่ต้องเติมน้ำหมึก INK-531 (เพราะ CM-425 เป็นตัวละลายน้ำหมึก)
4. การเติมน้ำหมึกสีดำ (INK-531) ต่อเมื่อพิมพ์ไปแล้ว ตัวหนังสือ, ตัวอักษรไม่ชัดก็ค่อยเติม INK-531 ได้เลย
5. กรณีพิมพ์ลงบนผลิตภัณฑ์แล้ว ไม่สวย, สีจาง, เลอะเทอะ ให้ใช้สำลี หรือทิชชู ชุบ CM-425 เช็ดออก (แต่ทั้งนี้ ต้องดูเนื้องานด้วย เนื่องจากเนื้องานบางอย่างลบแล้ว อาจจะกินเนื้อผิวของงาน มีผลทำให้เนื้องานถลอก หรือเสียหาย)