

EASIJET E JET

- คมชัดกว่าด้วยเนื้อสเชล 55 ไมครอน
- ประหยัดกว่าด้วยเม็ดหมึกขนาดเล็ก
- พิมพ์ 3 บรรทัด ที่ตัวอักษร 7x5
- พิมพ์ได้เร็ว 250 เมตร/นาที ที่ 1 บรรทัด
- เทคโนโลยีและการออกแบบจากเยอรมัน



คุณสมบัติเด่น:

- คมชัดกว่าด้วยเนื้อสเชล 55 Um ที่ให้เม็ดหมึกขนาดเล็ก
- ประหยัดกว่า เพราะใช้ปริมาณหมึกต่อหยดน้อย
- ทนทานด้วยบีมและโซลินอยด์ว่าลวจากเยอรมัน
- สร้างสรรค์ได้มากกว่าเพราะสิ่งที่เห็นในจอ ตรงกับสิ่งที่พิมพ์
- โปรแกรมออกแบบโลโก้ภายในตัวเครื่อง
- มีหมึกและสีให้เลือกครบทุกความต้องการ
- ระบบปฏิบัติการ Linux

สอบถามรายละเอียด
 **02-906-2546**
www.easijet300.biz

ประหยัดหมึกและเมคอัพเพิ่มขึ้น 20%
ด้วยท่อดูดกลับดีไซน์ใหม่



ท่อดูดกลับแบบใหม่



ท่อดูดกลับแบบเดิม


Easijet Thailand Co., Ltd.
บริษัท อีซีเจ็ท (ประเทศไทย) จำกัด

technical features

Easijet E JET

Electronic & Software Features:

- ระบบปฏิบัติการ LINUX ไมโครโปรเซสเซอร์ 5 ตัวในการประมวลผล
- โปรแกรมแบบเห็นที่หน้าจอตรงกับสิ่งที่พิมพ์(WYSIWYG) สามารถสร้างโลโก้, บาร์โค้ด, ข้อความ, นับจำนวน, ก: ฯลฯ
- หน่วยความจำ 10MB เก็บได้พื้นที่ข้อความ
- 3 โหมดการพิมพ์ High Speed, Standard, Graphic
- โปรแกรมสร้างโลโก้ภายในเครื่อง
- ระบบมัลติเทรเวล พาสเวิร์ด เพื่อกำหนดสิทธิ์ใช้งานเครื่อง

Printing Features:

- พิมพ์บาร์โค้ด EAN 8/13/128, 2/5_INTERL, CODE 39/128, ITF_14/16, UPC8/12, EXT_2/5
- ความละเอียดแนวตั้ง 24 dots ความสูงตัวหนังสือ 1mm-15mm
- 3 บรรทัด ที่ตัวอักษร 7x5 printing, 4 บรรทัด ที่ตัวอักษร 5x5
- ความเร็วในการพิมพ์(หนึ่งบรรทัด): 250m/m (5x5), 180m/m (7x5)

Hydraulic System:

- ระบบควบคุมแรงดันและความหนืดพร้อมเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิ
- ระบบบีบในตัวไม่ต้องใช้ลมจากภายนอก
- ไดอะเฟรมบีบจากสวิตช์เซอร์เคนด์ พร้อมระบบป้องกันแรงดันเกิน
- ระบบกวนหมึกอัตโนมัติ (สำหรับเครื่องPigment)
- ระบบเตือนหมึกและโซลเว้นหมด

Ink Range:

- มีหมึกพิมพ์สี ดำ,น้ำเงิน,แดง,ขาว และเหลือง
- มีหมึกพิมพ์พลาสติก, เหล็ก, ไม้, กระดาษ ฯลฯ

Print Head:

- ช่องลมกันฝุ่นสำหรับพื้นที่ทำงานที่มีฝุ่นมาก
- ช่องตรวจสอบเปิดหมึกที่หัวพิมพ์
- ข้อความคมชัดและประหยัดกว่าด้วย นีโอสซิล 55 ไมครอน
- หัวพิมพ์ห่างจากชิ้นงานได้ถึง 30 mm.

Physical Features:

- ตัวเครื่องเป็นสแตนเลส มาตรฐาน IP 54
- สายหัวพิมพ์ยาว: 2500mm, เส้นผ่านศูนย์กลาง 20mm
- ขนาดเครื่อง: H400mmxW480mmxD320mm
- ขนาดหัวพิมพ์: H180mmxW43mmxD44mm
- น้ำหนัก: 21.5KG
- แหล่งจ่ายไฟ: single phase, 110V~240V, 50/60HZ
- อุณหภูมิการทำงาน: 5~45 °C(35~100 °F)
- ทนความชื้น: max. 90% R.H., non-condensing

Interface & Communication:

- จอสีขนาด 7 นิ้ว คีย์บอร์ดแบบ PC Computer
- พอร์ต USB, Ethernet (10/100MB), RS232/485

